

Gummi-Mauerabdeckung SR

Die elastische Mauerabdeckung aus Gummigranulat wurde ursprünglich entwickelt, um die gefährlichen Kanten von gemauerten, oftmals in asphaltierten oder betonierten Flächen eingelassenen Sandkästen rundum abzusichern. Die L-förmige Mauerabdeckung verbindet dabei 3 Funktionen in einem Element: Anti-Stolper-Keil, Sitzfläche und horizontaler, sowie vertikaler Prallschutz.

Natürlich bietet die Mauerabdeckung bei allen ähnlich gelagerten Anwendungen, also zum Beispiel Sitzstufen in einer Fläche, die gleichen vorteilhaften Funktionen: Eine angenehme, schnell trocknende Sitzfläche, Stolperschutz, Unfallverhütung und Kantenabsicherung.

Nicht geeignet ist die Mauerabdeckung zum Belegen von Treppen, da die als Keil abgeschrägte lange Seite der Sitzfläche auf der Treppenstufe keinen Vorteil bringt.



Product specifications

Colour design:	anthracite	Weight:	18,3 kg/Piece = 18,3 kg/lm
Connection system:	Aufkleben	Requirement:	1 lm = 1 Piece
Size:	1000 x 400 x 150 x 50 mm	Packing dimensions:	1000 x 500 x 80 mm

Characteristics




Colour design anthracite

Exemplary text: Anthracite rubber granulate with a product code 0 is obtained from black recycled tyre granulate mixed with colourless polyurethane agent and pressed in a special form.



Material

Das Gummigranulat, unregelmäßig geformte Gummipartikel, wird aus abgelegten Reifen gewonnen. Es besteht zum größten Teil aus einer hochwertigen Mischung von Naturgummi (NR) und synthetisch hergestelltem Styrol-Butadien-Kautschuk, kurz SBR. Die Materialeigenschaften des WARCO-Formteils entsprechen in weiten Teilen denen von SBR. Granulat mit einer Kantenlänge von 1,0 bis zu 3,0 mm erzeugt feinkörnige Oberflächen.



Aufkleben

Das Winkelelement hat eine planebene Unterseite, mit der es auf den Untergrund aufgeklebt wird. Die Verklebung erfolgt, abhängig von der Art des Untergrundes, flächig oder durch Klebepunkte. Verwendet wird der dauerelastischen PU Klebstoff von WARCO. Die Ausrichtung bei der Montage wird erleichtert durch drei Kunststoff-Steckverbinder, die die Winkelelemente an den Seiten miteinander verbinden.



Structure of the underside

Das Element hat einen homogenen Querschnitt. Die Unterseite ist eben, ohne eingeformte Struktur oder Drainagekanäle. Die Montage erfolgt auf einer ebenen, gebundenen Tragschicht. Kleine Risse in der Tragschicht werden überbrückt. Unebenheiten passt sich das Element bedingt an. Bitte beachten Sie die Verlegehinweise.

Gummi-Mauerabdeckung SR

Characteristics

Gesundheitlich unbedenklich für Mensch und Tier
Keine unzulässigen Schadstoffemissionen.
Weitgehend geruchsneutral (Anfangsgeruch verfliegt).

Einfach nur ankleben
Auf geeignetem Untergrund mit WARCO PU-Kleber einfach punktförmige oder flächig aufkleben.

Pflegeleicht
Selbstreinigungseffekt durch Regenwasser. Bei Bedarf Staubsauger, Wischmopp, Hochdruckreiniger nutzen.

Gut und günstig angelegtes Geld
Sichere Investition durch vieltausendfach bewährtes Original WARCO Produkt mit 5 Jahren Garantie.

Eingeschränkt uv-beständig
Alterung und Lebensdauer des Produktes hängen von der Intensität der uv-Strahlung (Sonnenlicht) ab.

Normal entflammbar
Baustoffklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1).
Bauaufsichtliche Benennung: normal entflammbar.

witterungsbeständig - für innen und außen
Empfohlen für Flächen in Gebäuden und im Freien.
Drainage auf oder in der Tragschicht sicherstellen.

Reference values

With the scale values, WARCO products can be compared with each other with regard to their physical properties. They also enable a comparison to be made between the product and the requirements for the intended use.

Druckfestigkeit bei punktueller Belastung

Rutschhemmung in feuchtem und trockenem Zustand

Elastizität und Stoßdämpfung

Wärmedämmung und Isolierung gegen Bodenkälte

Dämpfung von Schwingungen, Körperschall und Trittschall

Frostbeständigkeit und Eignung für dauerhafte Benässung

Geschlossenheit und Feinstrukturierung der Oberfläche

Verschleißbeständigkeit des Farbdesigns

Beständigkeit gegen den Abrieb von Teilchen

Flüssigkeitsdurchlässigkeit und Offenporigkeit

Country	Phone	E-Mail	Webshop
AT	+43 720 778040	info@warco.de	www.warco.at
BE	+32 2 8088335		
CH	+41 62 5880161	info@warco.ch	www.warco.ch
DE	+49 6321 9152990	info@warco.de	www.warco.de

Country	Phone	E-Mail	Webshop
FR	+33 9 75181594	contact@warco.fr	www.warco.fr
GB	+44 117 2050269	info@warco-tiles-com	www.warco-tiles.com
IT	+39 045 7860261	info@warco.it	www.warco.it
PL	+48 22 3071397	info@warco-polska.pl	www.warco-polska.pl