Artikel-Nr.: 0026



ALLESDICHT - Balkon- & Terrassenabdichtung (AD)

ALLESDICHT ist eine gebrauchsfertige Balkon- und Terrassenabdichtung auf Gummibasis. Das Material wird mit Pinsel, Rolle oder Spachtel aufgetragen und bildet nach der Trocknung eine elastische, nahtlose Gummihaut mit hoher Dehnfähigkeit.

Die Abdichtung ist lösemittelfrei, wasserverdünnbar und bauaufsichtlich geprüft – ideal für umweltfreundliche Anwendungen im Neubau oder bei Sanierungen. Sie haftet zuverlässig auf Beton, Estrich, Fliesen oder Naturstein und schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung. ALLESDICHT ist pflegeleicht, langlebig und auch für Heimwerker einfach anzuwenden.

Produktdaten

Farbe Grau

Montage

Größe 385 x 385 x 325 mm

Gewicht Umrechnung Nutzmaß 25 kg/Eimer = 3.3 kg/m² x 2 mm 1 m² x 2 mm = 0.13 Eimer 25 kg | 7,6 m²

Eigenschaften



Farbe Grau

Grau verleiht Oberflächen eine neutrale, ausgewogene und zeitlose Ausstrahlung. Es wirkt zurückhaltend, elegant und harmoniert mit vielen Materialien und Farbkonzepten. Allesdicht besteht im Wesentlichen aus Gummimehl aus dem Recycling von Altreifen, einer Mischung aus schwarzem Naturkautschuk (NR) und schwarzem Synthesekautschuk (SBR). Die graue Einfärbung wird durch Zugabe von grauem Farbpigment erreicht. Mit geeigneten Werkzeugen kann Alldicht strukturiert und als attraktive Sichtfläche aufgebracht werden.



Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. ALLESDICHT ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen, emissionsarm, umweltfreundlich und für viele Untergründe wie Beton, Holz, Bitumen und Fliesen geeignet.

Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30°C.



ALLESDICHT - Balkon- & Terrassenabdichtung (AD)

Charakteristika



Efl

Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl Hinnehmbares Brandverhalten



Frostbeständig

Beständig gegen Frost und gefrierendes Wasser im Material – ohne Platzen, Reißen oder Brechen.



Indoor & Outdoor

Witterungs- und frostbeständig – vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendbar.



Mit UV-Stabilisierung

Das ELT-Gummigranulat enthält UV-Stabilisatoren. Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt für die gewünschte Anwendung zu finden. Detaillierte Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.