



ALLESDICHT – Balkon- & Terrassenabdichtung (AD)

ALLESDICHT ist eine gebrauchsfertige Balkon- und Terrassenabdichtung auf Gummibasis. Das Material wird mit Pinsel, Rolle oder Spachtel aufgetragen und bildet nach der Trocknung eine elastische, nahtlose Gummihaut mit hoher Dehnfähigkeit.

Die Abdichtung ist lösemittelfrei, wasserverdünnbar und bauaufsichtlich geprüft – ideal für umweltfreundliche Anwendungen im Neubau oder bei Sanierungen. Sie haftet zuverlässig auf Beton, Estrich, Fliesen oder Naturstein und schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung. ALLESDICHT ist pflegeleicht, langlebig und auch für Heimwerker einfach anzuwenden.

Produktdaten

Farbe	Rotbraun
Montage	
Größe	346 x 266 x 241 mm

Gewicht	11 kg/Eimer = 3.33 kg/m² x 2 mm
Umrechnung	1 m² x 2 mm = 0.3 Eimer
Nutzmaß	11 kg 3,3 m²

Eigenschaften



Farbe Rotbraun

Rotbraun verleiht Oberflächen eine warme, erdige Ausstrahlung und vermittelt Beständigkeit und Natürlichkeit. Dieser Farbton entspricht unseren Sehgewohnheiten - Mauerwerk und Dachziegel sind traditionell rotbraun. Alledicht besteht im Wesentlichen aus Gummimehl aus dem Recycling von Altreifen, einer Mischung aus schwarzem Naturkautschuk (NR) und schwarzem Synthetikautschuk (SBR). Die rotbraune Färbung wird durch die Zugabe von rotbraunem Farbpigment erreicht. Alledicht kann mit einer strukturierten Oberfläche aufgebracht werden und so auch als attraktive Sichtfläche genutzt werden.



Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. ALLESDICHT ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen, emissionsarm, umweltfreundlich und für viele Untergründe wie Beton, Holz, Bitumen und Fliesen geeignet.

Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30°C.

Charakteristika



Efl

Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl
Hinnehmbares Brandverhalten



Frostbeständig

Beständig gegen Frost und gefrierendes Wasser im
Material – ohne Platzen, Reißen oder Brechen.



Indoor & Outdoor

Witterungs- und frostbeständig – vielseitig
im Innen- und Außenbereich verwendbar.



Mit UV-Stabilisierung

Das ELT-Gummigranulat enthält UV-Stabilisatoren.
Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt für die gewünschte Anwendung zu finden. Detaillierte Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Mittwoch bis Freitag, 10:00 - 16:00 Uhr

Fachberatung

0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at