



## ALLESDICHT – Flüssigabdichtung (AD)

ALLESDICHT ist eine vielseitig einsetzbare Flüssigabdichtung für Neubau, Sanierung und Reparatur. Die Beschichtung schützt dauerhaft gegen Feuchtigkeit – auch bei drückendem Wasser – und eignet sich für Flächen wie Dach, Balkon, Terrasse oder Kellerwand.

Das lösemittelfreie, wasserverdünnbare Material ist bauaufsichtlich zugelassen und haftet sicher auf Beton, Bitumen, Holz, Ziegel, Metall oder Fliesen. Der Verbrauch liegt bei ca. 3,3kg/m<sup>2</sup>. ALLESDICHT wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine elastische, rissüberbrückende Schutzhaut.

### Produktdaten

Farbe	<b>Grau</b>	Gewicht	<b>3 kg/Eimer = 3.33 kg/m<sup>2</sup> x 2 mm</b>
Montage		Umrechnung	<b>1 m<sup>2</sup> x 2 mm = 1.11 Eimer</b>
Größe	<b>241 x 178 x 159 mm</b>	Nutzmaß	<b>3 kg   0,9 m<sup>2</sup></b>

### Eigenschaften

#### Farbe Grau

Grau verleiht Oberflächen eine neutrale, ausgewogene und zeitlose Ausstrahlung. Es wirkt zurückhaltend, elegant und harmoniert mit vielen Materialien und Farbkonzepthen. Allesdicht besteht im Wesentlichen aus Gummimehl aus dem Recycling von Altreifen, einer Mischung aus schwarzem Naturkautschuk (NR) und schwarzem Synthesekautschuk (SBR). Die graue Einfärbung wird durch Zugabe von grauem Farbpigment erreicht. Mit geeigneten Werkzeugen kann Alldicht strukturiert und als attraktive Sichtfläche aufgebracht werden.



#### Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. ALLESDICHT ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen, emissionsarm, umweltfreundlich und für viele Untergründe wie Beton, Holz, Bitumen und Fliesen geeignet.

Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30°C.

### Charakteristika



**Efl**  
Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl  
Hinnehmbares Brandverhalten



**Frostbeständig**  
Beständig gegen Frost und gefrierendes Wasser im Material – ohne Platzen, Reißen oder Brechen.



**Indoor & Outdoor**  
Witterungs- und frostbeständig – vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendbar.



**Mit UV-Stabilisierung**  
Das ELT-Gummigranulat enthält UV-Stabilisatoren. Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

### Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt für die gewünschte Anwendung zu finden. Detaillierte Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

**WARCO Bodenbeläge GmbH**  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Terminvereinbarung erforderlich.

**Fachberatung**  
0720 778 040  
E-Mail: [info@warco.at](mailto:info@warco.at)  
Internet: [www.warco.at](http://www.warco.at)