

Športová podlaha Umelá Tráva (HZ)

Športová podlaha Umelá Tráva od WARCO je robustná gumová doska s trvalo laminovaným povrchom z umelej trávy. Dostupná vo formáte 50 × 50 cm, hrúbka 3 alebo 4 cm.

Skrytý spoj pevne spája dosky. Po vykartáčovaní vlákna trávy zakryjú škáry a vytvárajú dojem súvislého trávniku. Nosná doska z gumového granulátu viazaného PU zaisťuje stabilitu a dobrú amortizáciu. Odolná voči poveternostným vplyvom a vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie – atraktívne riešenie pre funkčné zóny, šprintové plochy, štúdiá alebo domáce posilňovne.



Údaje o produkte

Farba	Modrá umelá tráva	Hmotnosť	5.38 kg/Kus = 21.52 kg/m²
Inštalácia	Skryté puzzle spojenie so zaoblenou fázou	Prevod	1 m² = 4 Kus
Rozmery	540 x 540 x 30 mm	Užitočný rozmer	500 x 500 x 30 mm

Vlastnosti



Farba Modrá umelá tráva

Farba „Modrá umelá tráva“ sa vyznačuje jasnou, žiarivou modrou farbou vlákien umelého trávniku, ktoré sú nanosené na stabilnú nosnú dosku z ELT gumového granulátu. Po pokládke dosiek by sa mala plocha „češať“ metlou, aby sa zabezpečila rovnomerná orientácia vlákien trávy. Umelá tráva je odolná a trvanlivá. Produkty z modrej umelej trávy sú vhodné na použitie v športových a fitness priestoroch, v gastronómii, na podujatiach alebo v súkromných priestoroch.




Materiál

Produkt je vyrobený z dvoch vrstiev. Používateľská a viditeľná strana je vyrobená z farebného umelého trávniku profesionálnej kvality Multiplay. V procese výroby je trvalo nanosený na nosnú dosku z gumového granulátu. Použitý gumový granulát na odolnej a vodopriepustnej nosnej doske pochádza z recyklácie starých pneumatík, preto sa nazýva ELT-Granulat (End of Life Tyres). Tento pôvod spôsobuje typickú čiernu alebo antracitovú farbu granulátu. Chemicky je ELT-Granulat zmesou prírodného kaučuku (NR) a styrolbutadiénového kaučuku (SBR).



Inštalácia

Okraje dosky sú navrhnuté so stupňovitou drážkou a integrovaným puzzle spojením. Dve strany dosky majú pozitívne zámky, zatiaľ čo zvyšné dve majú presne zodpovedajúce negatívne zámky. Počas pokládky vytvára puzzle spojenie trvalé a stabilné prepojenie medzi susednými doskami. Vďaka skrytému umiestneniu v stupňovitej drážke zostáva spojovací systém na položenej ploche neviditeľný. Výsledkom je klasický, pravouhlý vzor škár, pripomínajúci šachovnicu.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana dosky má štruktúru s drenážnymi kanálkami s hĺbkou približne 4 mm. Drenážne kanálky susedných dosiek sa spájajú do súvislej siete. V štvorcových oblastiach medzi drenážnymi kanálkami sa nachádza veľká prehĺbenina v tvare kupoly s hĺbkou približne 15 mm. Tieto prehĺbeniny zlepšujú odolnosť voči poveternostným vplyvom, rozmerovú stabilitu a tlmiace vlastnosti dosky. Dosky je možné pokladať na viazanú nosnú vrstvu, na strešné hydroizolácie alebo na vhodné zatravnňovacie rošty. Pre správnu montáž je potrebné dodržiavať pokyny na pokládku.

Športová podlaha Umelá Tráva (HZ)

Charakteristiky



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli –
bez praskania, trhania alebo lámania.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumeného povlaku časom ustúpi.



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Efl

Správanie pri požiaroch podľa EN 13501-1: Efl
Akceptovateľné správanie pri požiaroch

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete online na stránke s podrobnosťami o produkte.

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h
(600 l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11
W/(m·K)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk