

Fitness Performance Elite tréningová podlaha (DZ)

Fitness Performance Elite tréningová podlaha je navrhnutá pre vnútorné športové prevádzky so zameraním na silový a funkčný tréning. Povrch z gumového granulátu pojeného polyuretánom poskytuje stabilný kontakt pri pohybe a súčasne tlmí vibrácie a nárazový hluk vznikajúci pri dopadoch záťaže. Aj pri opakovanom zaťažení si zachováva rovnaké mechanické správanie v celej ploche.

Presne rezaný puzzle spoj bez zrazenia umožňuje tesné napojenie dielcov a voľné kladenie bez lepenia. Podlahu možno podľa potreby rozobrať a znovu zložiť bez poškodenia dielcov, pričom systém dopĺňajú nájazdové hrany art. 4165 a funkčná doska XX pre úpravu skladby.



Údaje o produkte

Farba	Hmlistá sivá	Hmotnosť	5 kg/kus = 20 kg/m²
Montážny systém	Vyrezaný puzzle spoj bez skosenia	Prevod	1 m² = 4 kus
Rozmery	530 x 530 x 20 mm	Užitočný rozmer	50 x 50 x 2 cm 0,25 m²

Vlastnosti



Farba Hmlistá sivá

Z čierneho gumového granulátu z recyklovaných pneumatík (ELT) a sivo sfarbeného spojiva PU vzniká svetlý, studený sivý odtieň s umierneným charakterom. Tmavé zrná granulátu tenko presvitajú cez farebnú vrstvu a vytvárajú jemný vzor soľ a korenie. Pri mechanickom opotrebovaní sa farebná vrstva môže postupne ztenčovať, čím sa odtieň postupne ztmavuje.




Materiál

Tento produkt je vyrobený z očisteného, čierneho gumového granulátov z recyklovaných pneumatík (ELT) jemnej zrnitosti, spojeného polyuretánovým spojivom. Skratka ELT znamená „End of Life Tyres“ – granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík. Táto kompozícia vytvára jednotný, jemne štruktúrovaný a zhustený povrch. Pre čierne alebo antracitové produkty sa používa bezfarebné spojivo, zatiaľ čo farebné varianty majú pigmentované spojivo.



Montážny systém

Dlaždice sú presne vyrezané z väčšieho štvorcového formátu, pričom puzzle ozubenie vzniká na všetkých štyroch hranách. Ozubenie je tvarované tak, aby sa dlaždice pasovali zo všetkých strán. Každú dlaždicu je možné orientovať ľubovoľne a priložiť k svojej susede. Ozubenie tesne zaklapne, čím sa vytvárajú pevný, mechanicky stabilný spoj. Pretože sú hrany rezané pravouhlé – bez skosenia – vzniká iba sotva viditeľná vlasová škára. Pri rovnakej farebnej úprave sú dlaždice sotva rozoznateľné, povrch pôsobí súvislo a jednotne bez viditeľných spojovacích línií. Elasticita systému umožňuje malé pohyby podkladu bez porušenia plochy.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana je rovná bez vtláčenej štruktúry. Výrobok spočíva celoplošne na podklade. Toto prevedenie nemá integrovanú drenáž – ak je odvedenie vody potrebné, je potrebné ho zabezpečiť stavebnými opatreniami. Pokládka sa vykonáva na trvalo únosný podklad. Pozri návod na montáž.

Fitness Performance Elite tréningová podlaha (DZ)

Charakteristiky



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gummy časom ustúpi.



Efl (*)

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Efl
K dispozícii aj s klasifikáciou Cfl-s1.



Interiér

Určené iba do vnútorných priestorov.
Vyhýbajte sa stojatej vode.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 1 =
Koeficient trenia cca 0,3

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 5 = cca 0 mm zvyšnej preliačiny
po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Odolnosť proti oderu - Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu -
Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Priepustnosť vody (EN 12616) - Trieda 1 = Infiltrácia cca 0 mm/h (0
l/h/m²)

Protišmykovosť (EN 16165) - Hodnota stupnice 2 = priemerný
akceptačný uhol cca 13°, skupina R10

Tepelná izolácia - Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11
W/(m·K)

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku - Hodnota stupnice 2 =
komfortné tlmenie

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 5 = od 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk