

Hundesportboden (XT)

Der Hundesportboden von WARCO ist ein flächig wirkender Bodenbelag für Agility-Parcours, Hundesportplätze und Hundesporthallen sowie für temporäre Veranstaltungsflächen. Er wird schwimmend verlegt, also ohne weitere Befestigung, als Einzellage oder im Sandwichtaufbau mit Funktionsplatten XX. Die kalibrierte Puzzleverzahnung verbindet die Platten dauerhaft und bildet dabei eine Haarfuge, die in der Fläche kaum sichtbar ist.

Der Hundesportboden ist pfotenschonend, rutschhemmend und flächig wasserdurchlässig. Die Drainage auf der Unterseite lässt Wasser dem Gefälle folgend ablaufen. Die Fläche ist wartungsfrei und pflegeleicht: Abfegen oder Abspülen reicht aus.

Údaje o produkte

Farba	Terakota	Hmotnosť	3.17 kg/kus = 14.98 kg/m²
Montážny systém	Optimalizované puzzle ozubenie bez skosenia	Prevod	1 m² = 4.73 kus
Rozmery	485 x 485 x 18 mm	Užitočný rozmer	46 x 46 x 1,8 cm

Vlastnosti



Farba Terakota

Z granulátu EPDM prefarbeného v hmote – v rôznych odtieňoch hnedej a červenohnedej – a z bezfarebného, UV-odolného spojiva PU vzniká Terra Cotta. Zmes teplých zemitých tónov vytvárajú prírodný a autentický farebný efekt, ktorý pripomína stredomorskú hlinitu keramiku. Keďže je EPDM prirodzene UV-odolný a vysokokvalitné pigmenty sú úplne integrované do granulátu, farebnosť zostáva dlhodobo stabilná – ako proti UV žiareniu, tak aj proti opotrebeniu.

Materiál

Tento produkt má dvojvrstvovú konštrukciu. Nášlapná vrstva, hrúbka približne 3 mm, je vyrobená z novo vyrobeného, v hmote prefarbeného a bez škodlivých látok EPDM granulátov (etylénu-propylénový dienový monomér), spojeného polyuretánom stabilizovaným proti UV žiareniu. Nášlapná vrstva má otvorené pórovitú štruktúru. Nosná vrstva sa skladá z očisteného, čierneho gumového granulátov z recyklovaných pneumatík (ELT) strednej zrnitosti, spojeného polyuretánovým spojivom. Skratka ELT znamená „End of Life Tyres“ – granulát pochádza z recyklácie starých pneumatík. Nosná vrstva je stlačená pri štandardnej hustote.

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.



Mrazuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli – bez praskania, trhania alebo lámania.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok, počiatočný zápach gummy časom ustúpi.



Cfl-s1

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Cfl-s1
Obmedzený príspevok k požiaru. Nízka tvorba dymu.



Stálofarebný a odolný voči UV žiareniu

Povrch z EPDM gumeného granulátu je stálofarebný a dlhodobo odolný voči UV žiareniu (slnko).

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 2 = "dobrá" (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 4 = priemerný
akceptačný uhol cca 16°, skupina R10

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 =
komfortné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 2 = Tepelná vodivosť cca 0,12
W/(m·K)

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 5 =
Koeficient trenia cca 0,6

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 4 = Infiltrácia cca 600 mm/h
(600 l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 2 = 780 až 840 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk