

Fitness dlaždice (UZ)

Fitness dlaždice z gumového granulátu viazaného PU sa spájajú pomocou presného puzzle systému a vytvárajú súvislú tréningovú plochu bez potreby lepenia. Povrch je protišmykový a stabilný, čo umožňuje bezpečné vykonávanie cvikov s vlastnou váhou aj s činkami. Elastická štruktúra zároveň chráni podklad a znižuje prenos vibrácií a hluku.

Pri používaní dochádza k účinnému tlmeniu nárazov, čo zvyšuje komfort pri dopadoch aj pri dynamickom tréningu. Povrch je vhodný pre interiér aj exteriér, rýchlo schne a ľahko sa čistí. Dlaždice možno podľa potreby rozobrať a znovu použiť, čo uľahčuje úpravy tréningovej plochy aj jej presun.



Údaje o produkte

Farba	Cihlová červená	Hmotnosť	4.95 kg/kus = 19.8 kg/m²
Montážny systém	Puzzle spoj s mierne zaokrúhleným skosením	Prevod	1 m² = 4 kus
Rozmery	540 x 540 x 20 mm	Užitočný rozmer	50 x 50 x 2 cm 0,25 m²

Vlastnosti



Farba Cihlová červená

Tehlovočervená prináša teplý zemitý tón s prirodzenou kresbou granulátu. Hodí sa do záhrad, terás aj oddychových zón.




Materiál

Dvojvrstvová konštrukcia kombinuje gumový granulát ELT s polyuretánovým spojivom. ELT znamená End of Life Tyres a označuje granulát získaný recykláciou pneumatík. Vrchná nášlapná vrstva z jemnejšej frakcie vytvára protišmykový povrch odolný voči oderu. Spodná vrstva z hrubšieho granulátu podporuje pružnosť, tlmenie nárazov a priepustnosť vody. Pri čiernych a antracitových variantoch sa používa transparentné spojivo.



Montážny systém

Hrany dlaždíc sú tvarované ako puzzle ozubenie s presným pasovaním na všetkých štyri stranách. Každú dlaždicu je možné priložiť k ľubovoľnej strane inej dlaždice bez ohľadu na orientáciu. Pri kladení sa zuby tesne zaklapnú a vytvárajú pevný, pohybovo-stabilný spoj bez dodatočného lepenia. Mierne zaokrúhlené skosenie na horných hranách vytvárajú úzke, rovnomerné vlasové škáry, ktoré dodávajú ploche koherentný vzhľad. Položená plocha pôsobí pokojne a usporiadane – jednotlivé dlaždice zostávajú viditeľné ako rovnomerná sieť s prirodzeným rytmom. Obvodový obrubník nie je potrebný.



Štruktúra spodnej strany

Spodná strana je opatrená štvorcovo usporiadanými drenážnymi kanálmi. Pri pokládke kanály susedných prvkov do seba zapadajú a vytvárajú súvislú sieť. V exteriéri a vo vlhkom prostredí môže voda odtekať podľa spádu pod dlažbou; na vodopriepustných nosných vrstvách sa vsakuje priamo do podložia. Prvky sú vhodné pre viazané nosné vrstvy, strešné hydroizolácie a trávnikové rošty. Pozri návod na montáž.

Fitness dlaždice (UZ)

Charakteristiky



Efl

Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Efl



S UV stabilizáciou

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory.
Farba alebo farebný povlak nežltne.



Mrázuvzdorný

Odolný voči mrazu a zamrzajúcej vode v materiáli –
bez praskania, trhania alebo lámania.



Toxikologicky bezpečný

Žiadne neprípustné emisie škodlivých látok,
počiatočný zápach gumy časom ustúpi.



Interiér a exteriér

Odolné voči poveternostným vplyvom a mrazu.
Všestranné využitie v interiéri aj exteriéri.

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Odolnosť proti oderu – Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu –
Hodnota stupnice 5 = "mimoriadna" (BS 7188)

Protišmykovosť (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = priemerný
akceptačný uhol cca 15°, skupina R10

Priepustnosť vody (EN 12616) – Trieda 3 = Infiltrácia cca 300 mm/h
(300 l/h/m²)

Zdanlivá hustota - hodnota stupnice 3 = 840 až 900 kg/m³

Trieda protišmykovosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 =
Koeficient trenia cca 0,38

Tlmenie nárazov, vibrácií a krokového hluku – Hodnota stupnice 2 =
komfortné tlmenie

Tepelná izolácia – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivosť cca 0,11
W/(m·K)

Tlaková pevnosť - Hodnota stupnice 3 = cca 0,5 mm zvyšnej preliačiny
po 24 hodinách odľahčenia (BS 7188)

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk