



Bezpečné podlahy.



Cfl-S1

Príplatok Cfl-s1 (Cfl)

Podlahové krytiny WARCO z ELT gumového granulótu možno dodať aj v triede reakcie na oheň Cfl-s1 podľa STN EN 13501-1. Toto vyhotovenie sa používa v objektoch, kde platia vyššie požiadavky na požiarnu bezpečnosť, napríklad v hoteloch, školách, športových halách, fitnesscentrách alebo verejných objektoch. Ide o príplatok za výrobu podlahovej krytiny v triede Cfl-s1 namiesto štandardnej triedy Efl.

Trieda Cfl-s1 sa dosahuje pridaním spomaľovača horenia do zmesi ELT granulótu pred lisovaním podlahovej krytiny. Požadované vyhotovenie je potrebné uviesť už pri objednávke. Úprava nemení elastické vlastnosti povrchu, protišmykové vlastnosti ani tlmenie hluku a vibrácií.

Údaje o produkte

Farba

Hmotnosť

0 kg/m²

Montážny systém

nicht relevant

Rozmery

0 x 0 x 15 mm

Užitočný rozmer

DZ 1,5 cm

Vlastnosti

Farba

Materiál



Bezpečné podlahy.

Charakteristiky

Príplatok Cfl-s1 (Cfl)

Porovnávacie hodnoty

Porovnanie technických údajov na stupnici od 1 do 5 poskytuje praktický spôsob, ako objektívne porovnať relevantné vlastnosti produktov WARCO, čo uľahčuje výber najvhodnejšieho produktu pre požadované použitie. Podrobné informácie o hodnotách stupnice a ich výpočte nájdete na produktovej stránke.

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Streda až piatok, od 10.00 do 16.00
hod.

Odborné poradenstvo:
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.sk
Internet: www.warco.sk